

WARSTWY PLACu ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ



WARSTWY PLACÓW I CHODNIKÓW



WARSTWY PODWYŻSZENIA SCENY

INDEKS	ZMIANY	DATA
1.		

Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora jest zabronione

OBIEKT

Projekt sceny wraz z zadaszeniem, ściany akustycznej, oraz placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na placu Centralnym w Lipowej

INWESTOR

Gmina Lipowa
Lipowa 708, 34-324 Lipowa

ADRES INWESTYCJI

Lipowa 34-324 Lipowa, Plac Centralny

NR DZIAŁKI 3240/7

UWAGA:
Każdą warstwę zagęszczać mechanicznie
Grunty stabilizowane o Rm = 1,5 MPa górne 20cm podbudowy i dolnej warstwy podbudowy o Rm = 2,5 MPa.

Konstrukcja nawierzchni podwyższenia sceny
– kostka betonowa 8cm
– podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm
– podbudowa z kruszywa łamanego tłuczeń kamienny 0-32mm gr. 15cm
– podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego tłuczeń kamienny 0-63mm gr. 20cm
– warstwa mrozochronna pospółka gr. 15cm
– warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm=2.5MPa gr. <90cm

Konstrukcja nawierzchni placów i chodników
– kostka betonowa 8cm
– podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5 cm
– podbudowa z kruszywa łamanego tłuczeń kamienny 0-32mm gr. 20cm
– podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego tłuczeń kamienny 0-63mm gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni placu zabaw i siłowi zewnętrznej
– powierzchnia gruntująca poliuretanowa
– wastwa podkładowa gr. 40mm z granulatem gumowym 2-6mm
– warstwa nośna gr 8mm z granulatem gumowym 1-3,5mm
– podbudowa użytkowa z kruszywa łamanego tłuczeń kamienny 0-32mm gr. 20cm

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
Bogusław Hapak
ul. Wojska Polskiego 9B
43-186 Orzesze
tel. 508 111 729

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT mgr inż. arch. Marcin KRUSZYŃSKI	60/06/SLOKK/II	
PROJEKTANT		

TYTUŁ RYSUNKU

WARSTWY POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

DATA	SKALA	NR RYS
11.2022	1:10	7